

# A100R

## ZUVERLÄSSIG LEISTUNGSSTARK ROBUST





## Apollo A100R

ABMESSUNGEN & GEWICHTE		LEISTUNG	
LÄNGE	4.050 mm	SCHUB-/ZUGKRAFT	5.000 kg
BREITE	1.575 mm	MAXIMALES DREHMOMENT	3.800 Nm
HÖHE	2.020 mm	MAX. BOHRMOTORDREHZAHL	216 tpm
GEWICHT (OHNE STANGEN)	4.340 kg		
GEWICHT (MIT STANGEN)	4.576 kg		
MOTOR		AUSRÜSTUNG	
MARKE & MODELL	CAT® C2.2	ELEKTRISCHES SYSTEM	12Vdc
KRAFTSTOFF	Diesel	BELEUCHTUNG	Ja
MAXIMALE MOTORDREHZAHL	2.200 tpm	KABINE	Zeltüberdachung
ANZAHL DER ZYLINDER	3	KLIMATISIERUNG	-
LEISTUNG	73 hp (55 kW)	HYDRAULISCHES VERANKERUNGSSYSTEM	Ja
MAXIMALES DREHMOMENT	270 Nm @ 1.600 tpm	ZAHNSTANGE UND RITZEL	Ja
KÜHLUNG	Flüssig	FUNKGESTEUERTES ANTRIEBSSYSTEM	Ja
EMISSIONSWERT	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	STANGENLADESYSTEM	-
BOHRGESTÄNGE		HYDRAULIKSYSTEM	
LÄNGE	1.829 mm (1,8 mtr)	ENTLASTUNGSDRUCK DER HILFSPUMPE	205 bar
OD WERKZEUGANSCHLUSS	48 mm	ENTLASTUNGSDRUCK DER PUSH/PULL-PUMPE	230 bar
ROHRDURCHMESSER	42 mm	ENTLASTUNGSDRUCK DER ROTATIONSPUMPE	258 bar
GEWICHT (PRO STANGE)	12 kg		
STANGENKASTEN KAPAZITÄT	28 stücke		
MINIMALER BIEGERADIUS	30 mtr		
BENTONITPUMPE		TANKINHALT	
LEISTUNG	98 ltr/min	MOTORÖL	10 ltr
DRUCK	70 bar	DIESEL	120 ltr
		HYDRAULIKÖL	182 ltr
SICHERHEIT			
STREIK-WARNUNG	Ja	FERNABSCHALTUNG	Ja
ANTI-FROST SYSTEM	Ja		

Obwohl die Produktspezifikationen mit Sorgfalt zusammengestellt wurden, können daraus keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

© 2024 Rhino Supply | NG Quality Drilling. Alle Rechte vorbehalten.  
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Rhino Supply oder NG Quality Drilling in irgendeiner Form vervielfältigt, verbreitet, gespeichert und/oder veröffentlicht werden.