

A3000R

ZUVERLÄSSIG
LEISTUNGSSTARK
ROBUST



apollo™



Apollo A3000R

ABMESSUNGEN & GEWICHTE		LEISTUNG	
LÄNGE	16.930 mm	SCHUB-/ZUGKRAFT	160.300 kg
BREITE	2.800 mm	MAXIMALES DREHMOMENT	77.012 Nm
HÖHE	4.015 mm	MAX. BOHMOTORDREHZAHL	66 tpm
GEWICHT (OHNE STANGEN)	36.250 kg		
GEWICHT (MIT STANGEN)	-		
MOTOR		AUSRÜSTUNG	
MARKE & MODELL	CAT® C9.3	ELEKTRISCHES SYSTEM	24Vdc
KRAFTSTOFF	Diesel	BELEUCHTUNG	Ja
MAXIMALE MOTORDREHZAHL	2.000 tpm	KABINE	Separate
ANZAHL DER ZYLINDER	6	KLIMATISIERUNG	Ja
LEISTUNG	442 hp (330 kW)	HYDRAULISCHES VERANKERUNGSSYSTEM	-
MAXIMALES DREHMOMENT	1.794 Nm @ 1.400 tpm	ZAHNSTANGE UND RITZEL	Ja, Doppelt
KÜHLUNG	Flüssig	FUNKGESTEUERTES ANTRIEBSSYSTEM	Ja
EMISSIONSWERT	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	STANGENLADESYSTEM	Zahnstange & Ritzel Typ
BOHRGESTÄNGE		HYDRAULIKSYSTEM	
LÄNGE	9.600 mm (9,6 mtr)	ENTLASTUNGSDRUCK DER HILFSPUMPE	205 bar
OD WERKZEUGANSCHLUSS	190 mm	ENTLASTUNGSDRUCK DER PUSH/PULL-PUMPE	413 bar
ROHRDURCHMESSER	139 mm	ENTLASTUNGSDRUCK DER ROTATIONSPUMPE	413 bar
GEWICHT (PRO STANGE)	350 kg		
STANGENKASTEN KAPAZITÄT	-		
MINIMALER BIEGERADIUS	-		
BENTONITPUMPE		TANKINHALT	
LEISTUNG	- ltr/min	MOTORÖL	32 ltr
DRUCK	- bar	DIESEL	373 ltr
		HYDRAULIKÖL	545 ltr
SICHERHEIT			
STREIK-WARNUNG	Ja	FERNABSCHALTUNG	Ja
ANTI-FROST SYSTEM	Ja		

Obwohl die Produktspezifikationen mit Sorgfalt zusammengestellt wurden, können daraus keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

© 2024 Rhino Supply | NG Quality Drilling. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Rhino Supply oder NG Quality Drilling in irgendeiner Form vervielfältigt, verbreitet, gespeichert und/oder veröffentlicht werden.