

A900R

ZUVERLÄSSIG LEISTUNGSSTARK ROBUST



apollo™

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



apollo™

Apollo A900R

ABMESSUNGEN & GEWICHTE		LEISTUNG	
LÄNGE	6.180 mm	SCHUB-/ZUGKRAFT	30.080 kg
BREITE	2.370 mm	MAXIMALES DREHMOMENT	7.500 Nm
HÖHE	2.450 mm	MAX. BOHRMOTORDREHZAHL	197 tpm
GEWICHT (OHNE STANGEN)	11.270 kg		
GEWICHT (MIT STANGEN)	13.170 kg		
MOTOR		AUSRÜSTUNG	
MARKE & MODELL	CAT® C7.1	ELEKTRISCHES SYSTEM	24Vdc
KRAFTSTOFF	Diesel	BELEUCHTUNG	Ja
MAXIMALE MOTORDREHZAHL	2.200 tpm	KABINE	Ja
ANZAHL DER ZYLINDER	6	KLIMATISIERUNG	Ja
LEISTUNG	173 hp (129 kW)	HYDRAULISCHES VERANKERUNGSSYSTEM	Ja
MAXIMALES DREHMOMENT	750 Nm @ 1.400 tpm	ZAHNSTANGE UND RITZEL	Ja, Doppelt
KÜHLUNG	Flüssig	FUNKGESTEUERTES ANTRIEBSSYSTEM	Ja
EMISSIONSWERT	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	STANGENLADESYSTEM	Zahnstange & Ritzel Typ
BOHRGESTÄNGE		HYDRAULIKSYSTEM	
LÄNGE	3.048 mm (3 mtr)	ENTLASTUNGSDRUCK DER HILFSPUMPE	205 bar
OD WERKZEUGANSCHLUSS	83 mm	ENTLASTUNGSDRUCK DER PUSH/PULL-PUMPE	413 bar
ROHRDURCHMESSER	73 mm	ENTLASTUNGSDRUCK DER ROTATIONSPUMPE	413 bar
GEWICHT (PRO STANGE)	54 kg		
STANGENKASTEN KAPAZITÄT	50 stücke		
MINIMALER BIEGERADIUS	33 mtr		
BENTONITPUMPE		TANKINHALT	
LEISTUNG	300 ltr/min	MOTORÖL	19 ltr
DRUCK	70 bar	DIESEL	168 ltr
		HYDRAULIKÖL	239 ltr
SICHERHEIT			
STREIK-WARNUNG	Ja	FERNABSCHALTUNG	Ja
ANTI-FROST SYSTEM	Ja		

Obwohl die Produktspezifikationen mit Sorgfalt zusammengestellt wurden, können daraus keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

© 2024 Rhino Supply | NG Quality Drilling. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Rhino Supply oder NG Quality Drilling in irgendeiner Form vervielfältigt, verbreitet, gespeichert und/oder veröffentlicht werden.



NG QUALITY DRILLING

Kupferstraße 3
49843 Uelsen
Germany

+31 (0) 6 51 36 12 51
+31 (0) 6 19 80 40 03
info@ngqualitydrilling.de

www.ngqualitydrilling.de